

EcoBoard K Rampe

Die Zukunftsrampe im öffentlichen Personen-Nahverkehr

- Geschlossen lediglich eine Umrandung von 25mm ersichtlich
- Auffahrbereich durch kundenspezifisch Aufkleber individualisierbar (unter Einhaltung der Gesetzgebung)
- Pflegeleicht; Einstiegsseitig mit Wasserabläufen versehen
- Montagefreundlich, Ausschnitt im Fahrzeugboden ist Rechteckig
- Tragfähigkeit von 500 kg (SV 1.4)
- (DIN 55130 R13 (Rutschhemmung)/ (Erfüllt ECE R107)
- Standardausführung (900x800) Gesamtgewicht von nur 11kg, durch Einsatz von Leichtbaumaterialien (Angabe ohne Bodenbelag)
- Anhebegewicht von nur 4.4 kg (Angabe ohne Bodenbelag)
- Bedienerfreundliches Anheben mittels FBT-Heber
- Elektrisch isolierend
- Komplette Korrosionsbeständig
- Max. Öffnungswinkel von 220° möglich (Hdiff = 579mm)



FBT Fahrzeug- und Maschinenbau AG

Buchsstrasse 18, CH-3367 Thörigen | Tel. +41 (0) 62 956 11 11
Fax +41 (0) 62 956 11 20 | contact@fbt-ag.ch | www.fbt-ag.ch

